

Tankanlæg

Type B

Beskrivelse

Konstruktionen er bygget op omkring en ståltank fremstillet i henhold til Europæisk standard EN12285-2. Tanken kan være enkeltvægget, eller dobbeltvægget for optimal sikkerhed. Tanken overfladebehandles udvendigt i korrosionsklasse C3 og kan efter behov og ønske også behandles indvendigt. Kan efter behov inddeles i flere rum med mulighed for opbevaring af forskellige væsker i samme tank. Kan leveres til diesel, benzin, biodiesel m.m.

Omkring olietanken er der opbygget en stålramme, som på siderne og på taget beklædes med sandwich paneler. En dør på fronten eller på siden af anlægget sikrer nem adgang til tanken. Kan leveres med et smart tag udført i stålramme og beklædt med plexiglas som beskytter stander og betalings-automat mod det værste vind og vejr.

Anlæggene kan leveres som turn-key anlæg klar til brug, eller som delvist færdige anlæg hvor lokal installatør færdiggør anlægget med stander, betalingsautomat m.m.

Tilbehør - standard

- DN600 mandekarm og adgangsluge i taget
- Udluftningsrør
- Sugerør inkl. antihævertventil og lukkeventil
- Påfyldningsrør afsluttet med kobling
- Platform til pumper og betalingsautomat
- Tag

Tilbehør – mod merpris

- Udstyr til lækageovervågning
- Elektronik skab
- Stander
- Betalingsautomat
- Elektronisk udstyr til niveaumåling
- Overfyldningssikring, mekanisk / elektronisk
- Påkørselssikring



Tankanlæg til diesel og benzin med en indbygget 30 m³ dobbeltvægget tank delt i to rum.

- **Volumen 10 - 60 m³. Mange størrelser og varianter**
- **Kan inddeles i flere rum til forskellige kvaliteter brændstof**
- **God plads til reklameskilte o.l.**
- **Konkurrencedygtige priser**
- **Stort udvalg i tilbehør**
- **Høj kvalitet**
- **Omfattende dokumentationsmappe medfølger alle anlæg**

